



SOUNDBOARD HYPER ACOUSTIQUE TRIPLEX PHONIQUE MLV PE

Le panneau du silence.



Soundboard hyperacoustique est une solution ultra mince et acoustique pour atténuer les bruits aériens. La mousse de cellules fermées réduit les vibrations, la plaque de plâtre phonique et le vinyle chargé en masse réduisent la transmission sonore aéroportée, principe de masse ressort masse.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Soundboard hyperacoustique triplex est un panneau insonorisant multicouches, composé de trois couches successives :

Une couche de mousse de polyéthylène à cellules fermées de 7 millimètres pour absorber et réduire les vibrations.

Une couche de vinyle chargé en masse de trois millimètres d'épaisseur pour fournir un amortissement, ce qui signifie qu'en raison de sa masse flexible, il aidera à décomposer positivement l'énergie vibratoire des matériaux rigides.

Enfin, nous les collons à des plaques de plâtre phoniques prêtes à être enduites Gyproc Soundbloc.

L'indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens :
Rw, 58 à 67 dB en fonction du système constructif.

Format : 23mm x 1200x2500mm
Poids : 18 kg/m²

Peut être appliqué directement sur les murs de brique / bloc lorsque l'espace est limité.
Finition de carton de plâtre prête pour la couche de finition.
Pour plus de performance, fixer sur profile résilient.