

GYPSOTHERM

DECLARATION DES PERFORMANCES
No. GYDUSTP1



Code d'identification unique du produit type : **GYPSOTHERM DUPLEX STANDARD P**
Usage ou usages prévu(s) : **Isolation intérieure de murs**
Fabricant : **Vortex Panels - Rue Horace Pierard 25 - 6060 Gilly - Belgium**
Le ou les systèmes AVCP : **Système 3 (réaction au feu) et système 4 (autres déclarations) EN**
Norme harmonisée : **13950:2014**
Organisme(s) notifié(s) : **1173**

Caractéristiques essentielles		Performances (PND = Aucune performance déterminée)
Résistance thermique	Résistance thermique R_D [$m^2.K/W$]	0.95 for d_N 20+12.5mm 1.40 for d_N 30+12.5mm 1.85 for d_N 40+12.5mm 2.30 for d_N 50+12.5mm 2.75 for d_N 60+12.5mm 3.65 for d_N 80+12.5mm 4.55 for d_N 100+12.5mm 5.50 for d_N 120+12.5mm 6.40 for d_N 140+12.5mm
	Conductivité thermique λ_D [$W/m.K$]	0.022 (PIR) / 0.25 (GYP)
Réaction au feu		B-s1,d0
Résistance à la flexion		pass
Résistance aux chocs		PND
Perméabilité à la vapeur d'eau		PND
Absorption acoustique		PND
Substances dangereuses		PND
Isolation aux bruits aériens		PND

Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie selon ordonnance (EU) No 305/211 sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Shelzen Dzeladini - Administrateur

Gilly 09/03/2026

